

Poniżej zamieszczono zestawienie oszacowanej powierzchni planowanego oznakowania (zestawienie nie obejmuje czarnych obwiedni wymaganych na nawierzchniach betonowych).

L.p.	Rodzaj	kolor	długość [m]	szerokość [m]	powierzchnia [m2]
1	TWY - Linie środkowe	żółty	492,00	0,20	98,40
2	TWY - Pośrednie miejsca oczekiwania	żółty	11,70	0,30	3,51
3	TWY - Oznakowanie informacyjne	żółty/czarny	n/d	n/d	171,00
4	STND - znaki tożsamości	żółty/czarny	n/d	n/d	701,40
5	STND - MAX SPAN	żółty	n/d	n/d	74,40
6	STND - Linie wjazdu	żółty	540,00	0,20	121,50
7	STND - Poprz. Zatrz.	żółty	180,00	0,30	54,00
8	STND - STOP+STND nr	żółty/czarny	n/d	n/d	420,00
9	STND - linie bezpieczeństwa	czerwony	1776,00	0,15	266,40
10	STND - oznakowanie zakazu postoju	czerwony	n/d	n/d	58,80
11	STND - oznakowanie pól technicznych	biały	278,00	0,15	41,70
12	RD - oznakowanie drogi technicznej	biały	7,70	0,15	1,16
13	RD - oznakowanie STOP	czerwony/biały	n/d	n/d	3,30
<b>RAZEM</b>					<b>2015,57</b>

## 6. Rysunki